

Funkce rychlospojky

- **GROZ QUICK LOCK** je navržena pro rychlé a pohodlné uvolnění pod tlakem mezi propojovacím členem s mazivem a mazací hlavici (mazničkou) (eliminuje obtížné rozeptání mazací spojky a mazací hlavice, které nezděná vede k poškození hlavice a jejích čelistí, nebo mazničky a jejího šroubení)
- **GROZ QUICK LOCK** - v novém provedení 6-bodové kulčkové uchycení
- Jednoduché napojení - stisknutím páčky rychlospojky a přitlačení na mazací hlavici, přičemž 6-kulčkový systém bezpečně udržuje tlak i těsnost spojení
- Po napojení, i v průběhu mazání drží rychlospojka pevně na mazací hlavici a není nutná žádná další manipulace
- Odpojení rychlospojky je stejně jednoduché, jako napojení - stlačením páčky a odsazením rychlospojky od mazací hlavice
- Konstrukce rychlospojky umožňuje napojení na různé typové, nebo úhlové úpravy mazacích hlav
- Rychlospojka je kvalitní, robustní dvoudílná konstrukce, která se dá velmi snadno opravit
- Tělo rychlospojky je zpracováno tak, aby dokázalo odolat vysokým tlakům bez rizika deformace
- K propojení a odpojení rychlospojky a mazací hlavice dochází uvnitř zařízení, čímž rychlospojka dokáže díky své konstrukci pojmout vzniklé vysoké tlaky
- Kalené součásti rychlospojky udržují zařízení v takové poloze, aby bylo možné pojmout vzniklý vysoký tlak
- K dispozici je také opravná sada rychlospojky



8.000 PSI
550 BAR

Možnosti objednání

Kat. název	Objednací č.	Závit
HC/21/B	43544	1/8" BSPT
HC/21/M	43545	M10x1
HC/21/N	43546	1/8" NPT
HC/21/BSP	43547	1/8" BSP
KIT/RPR/HC/21	43548	opravná sada



GROZ QUICK LOCK

HC/21/M

Nejnovější provedení



Pevné uchycení při vysokém tlaku mazání