



### Funkce lisu

- Snadno přenosné vysokotlaké ruční čerpadlo
- Vynikající alternativa tam, kde není připojení na vzduchové čerpadlo
- Vhodný lis pro čisté mazání strojních zařízení, nákladních aut a stavebních strojů
- Ocelová konstrukce lisu je zakončená masivním odlitkem hlavy z pevného hliníku
- Lis je osazen držákem, krycí deskou, tlačnou deskou s gumovým límcem a flexibilní hadicí (1220 mm) zakončenou čtyř-čelistovou mazací koncovkou.



**3.500 PSI  
240 BAR**

### Varianta



#### GFP/HP-02

Pro použití s 12,5 kg anglického balení

#### GFP/HP-03/PRO orientační rozměry

± 290 mm



± 400 mm

± 270 mm



#### UŽITEČNÉ RADY!

Při prvním použití nalijte do výstupu čerpadla 30 ml oleje a začněte čerpat dokud nepoleze z adaptéru mazivo.

FUNKČNOST

1.5 g / stisk

### Možnosti objednání

Katalogový název	Objed. číslo	Pro objem balení	Délka trnu	Průměr krytu	Tlačná membrána	Rozměr tl. desky (membrány)		
						Ocel. část	Deska	Průchod
GFP/HP-02/PRO	44231	12,5 kg	315 mm	287 mm	s gumou	230 mm	272 mm	25 mm
<b>GFP/HP-03/PRO</b>	<b>44230</b>	<b>25-50 lb / 20kg</b>	<b>348 mm</b>	<b>310mm</b>	<b>s gumou</b>	<b>241 mm</b>	<b>288 mm</b>	<b>25 mm</b>
HPG/10	44245	10 kg	367 mm	224 mm	s gumou	241 mm	225 mm	25 mm