



Funkce pumpy

- Snadno ovladatelné čerpadlo na olej, bez nutnosti neustálého pumpování
- Stlačením pumpového mechanismu dochází k naplnění vnitřního systému, který se vyprázdňuje pomocí výdejní pistole
- Čerpadlo je osazeno 2" vnějším závitem pro uchycení do standardních soudků
- Hlava čerpadla je osazena zpětným vedením s uchycením výdejní pistole, pro minimalizaci úkapů
- Čerpadlo je osazeno výdejní hadicí o délce cca 1,5 m a výdejní pistolí
- Výdejní zařízení je primárně určeno pro 60 l soudky

DO STYKU S ČERPANOU KAPALINOU PŘÍCHÁZÍ :
ocel, hliník, zinek, mosaz, NBR, polypropylen a PVC

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
motorové a převodové oleje do ISO VG 140

! UPOZORNĚNÍ

Nesmí se používat k čerpání kapalin na bázi vody a jiných agresivních kapalin

FUNKČNOST

500 ml / stisk



Možnosti objednání

Katalog. název	Objednací č.
SLP/60	44135

Stisknutím tlačného mechanismu čerpadla dochází k naplnění vnitřního systému, výdejní pistole je poté připravena k plnění

VARIANTA MOŽNÉHO SLOŽENÍ PRO APLIKACI OLEJE:



SLP/60 (44135)
pumpa sudová (60 l)
+ 60 l soudek oleje



MSR/P/F-5 (41903)
odměrka 5 l s flexibilní trubicí



BDL/60 (44398)
vozik na 60 l soudky