



Funkce čerpadla

- Profesionální průmyslové výdejní čerpadlo s garantovaným výkonem a bezporuchovým provozem
- Je navrženo pro práci v náročných podmínkách a je ideální pro průmysl, dílnu, zemědělství, stavebnictví, nebo jako součást mobilního olejového systému
- Jedná se o jednočinné čerpadlo s výkonem 14 l/min.
- Je ideální pro střední až vysokou viskozitu oleje (do SAE 130) pro přenos na kratší vzdálenost (do 30 m) mobilního olejového systému
- Spotřeba vzduchu : 230 l/min.

Pracovní tlak: 2-10 bar (30-150 PSI)
 Max. vstupní tlak vzduchu: 10 bar (150 PSI)
 Připojení vzduchu: 1/4"
 Připojení výstupu: 1/2"
 Osazení zpětného ventilu u paty sání: 1"
 Hladina hluku: 81 db

UPOZORNĚNÍ

Čerpadlo musí být zásobeno čistým suchým stlačeným vzduchem z filtrační jednotky

FUNKČNOST

14 l/min.



Nutné příslušenství pro výdej oleje:



Univerzální hlavice pro připojení vzduchu 1/4"
 (IV/PGG, kat.č.: 60702, str. CC118)



Hydraulická hadice 3,5 m dlouhá, osazená na obou koncích 1/2" závitem a stavěná na tlak 150 bar (2200 PSI) (HH/3.5/1-2M/1-2M/N, kat.č.: 45387, str. CC83)



Výdejní pistole s měřákem (ocelová výdejní trubka) o výdeji 1-30 l/min. a přesností $\pm 1\%$, osazená vnitřním závitem 1/2"
 (OM-10/OGY/RM/N, kat.č.: 45746, str. 6-katalog II.)

Možnosti objednání

Katalogový název	Objednací číslo	Katalogový název	Objednací číslo	Popis
BSP závit (Withworth)		NPT závit		
OP/S/31B/BSP	45320	OP/S/31B/N	45321	Čerp. bez sací koncovky s 2" maticí do sudu
OP/T2/31B/BSP	45330	OP/T2/31B/N	45331	Čerp. s 2" redukční maticí do sudu (60 l)
OP/T3/31B/BSP	45340	OP/T3/31B/N	45341	Čerp. s 2" redukční maticí do sudu (200 l)

]

]

-
-
-

-