

### Funkce výdejní pistole

- Určena k výdeji kapalin při čerpání vzduchovým čerpadlem do kompresního poměru až 6:1
- Dávkuje jednoduchým stisknutím spouště
- Vestavěná bezpečnostní pojistka umožňuje nepřetržitý výdej a zároveň splňuje funkci zábrany náhodného dávkování
- Tenká výstupní hubička z oceli umožňuje plnění velmi malých otvorů
- Vestavěný otočný závit na vstupu umožňuje snadnou ovladatelnost
- Výdejní pistole v základní verzi zakončena ocelovou trubicí, alternativa také v ocelovém, nebo flexibilním provedení s vyměnitelnou koncovkou s manuální zábranou úkapu

#### DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

motorové a převodové oleje, ATF kapaliny

#### DO STYKU S ČERPANOU KAPALINOU PŘÍCHÁZÍ

Ocel, Nylon, nerez, Viton, nitril u modelů s hadicí

#### UPOZORNĚNÍ

Nepoužívat na kapaliny na vodní bázi, benzín atd.



Max. tlak  
870 PSI (60 BAR)

Závit otočného vstupu: 1/2"  
Průměr vyústění trubky: 1/2" (12.7 mm)  
Průměr vyústění hadice: 1/2" (12.7 mm)  
Max. vstupní tlak: 870 PSI (60 BAR)  
Max. průtok: 70 L/min.  
Rozsah pracovní teploty: -10°C až 60°C

#### TEPLOTA



-10°C až 60°C

#### FUNKČNOST



70 l / min

### Možnosti objednání

Katalogový název	Objednací číslo	Katalogový název	Objednací číslo	Vstupní závit
S ocelovou trubicí		S flexi. hadicí		
<b>Výdejní pistol</b>				
OGY/S/1-2R/B	45715			1/2" BSPT
OGY/S/1-2R/N	45716			1/2" NPT
<b>Výdejní pistol s koncovkou</b>				
OGY/SM/1-2R/B	45717	OGY/SM/1-2F/B	45730	1/2" BSPT
OGY/SM/1-2R/N	45718	OGY/SM/1-2F/N	45731	1/2" NPT